

Finitura effetto naturale | RO 3000

Campi d'impiego: Arredamento, complementi di arredo, porte interne, rivestimenti interni, parquet.

Informazioni sul prodotto: Protegge e decora il legno mantenendo inalterato l'aspetto naturale. Semplice e rapida da applicare, conferisce un elevato grado di idrorepellenza e un tocco setoso di alto pregio. È possibile applicare una terza mano di Finitura Effetto Naturale per garantire una maggiore protezione. RO 3000 è resistente al calpestio se catalizzato al 5% con il prodotto XD5200 della linea Solid. In questo caso, attendere l'essiccazione completa della prima mano prima di procedere con le successive..

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Ripulire accuratamente la superficie da tracce di sporco, unto, cere e resine. Carteggiare con grana 150-180 e rimuovere la polvere. Per mantenere la colorazione del legno, applicare 2-3 mani di Finitura Effetto Naturale trasparente RO 3000 a intervalli di 1-2 ore. Tra le mani carteggiare la superficie con grana 320-400.

Legno verniciato. Carteggiare con grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come su legno grezzo.

Manutenzione: Carteggiare leggermente con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano di RO 3000. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano.

Sovraverniciabilità: Finiture Effetto Naturale trasparente RO 3000.

Confezioni: 0,5 L 2,5 L



RO 3000
trasparente

H₂O



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello
Straccio
Rullo



Resa
12-24 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Secco al tatto
1 h



Essiccazione
tra le mani 2 h



Essiccazione
finale 5 h



Residuo solido
18 ± 3 %



Viscosità
DIN4 16 ± 3"



Peso specifico
1,01 ± 0,1 g/cm³



pH
7,5 ± 0,5



Gloss
5

